

Silikon UL 3239 AWG 18 150°C

Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften

• Leiter: Kupfer verzinnt

• Außendurchmesser Leiter: AWG 18

Aderisolation: SilikonkautschukBeschriftung: gemäß UL-Standard

• Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar

andere Farben auf Anfrage

• Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C

• flammwidrig nach UL VW-1

Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.

Artikelnummer: 778318+kV+Farbe

Ø Ader mm²	Drahtstärke qmm	Aufbau mm	Stromspannung	Wandstärke mm	Durchmesser mm	Lager-Nummer
AWG 18	0,81	16 x 0,25	40 kV	2,46	6,12	77831840+Farbe
AWG 18	0,81	16 x 0,25	30 kV	1,90	5,00	77831830+Farbe
AWG 18	0,81	16 x 0,25	25 kV	1,57	4,34	77831825+Farbe
AWG 18	0,81	16 x 0,25	20 kV	1,27	3,73	77831820+Farbe
AWG 18	0,81	16 x 0,25	15 kV	1,14	3,48	77831815+Farbe
AWG	0,81	16 x 0,25	10 kV	1,02	3,23	77831810+Farbe

[•] Weitere Anfertigungen auf Anfrage

[•] Alle Angaben ohne Gewähr