

## Silikon UL 3239 AWG 12 150°C

### Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften

- Leiter: Kupfer verzinkt
- Außendurchmesser Leiter: AWG 12
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Beschriftung: gemäß UL-Standard
- Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar  
andere Farben auf Anfrage
- Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C
- flammwidrig nach UL VW-1

**Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.**

Artikelnummer: 778310+kV+Farbe

| Ø<br>Ader<br>mm <sup>2</sup> | Drahtstärke<br>qmm | Aufbau<br>mm | Stromspannung | Durchmesser mm | Lager - Nummer |
|------------------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|----------------|
| AWG 12                       | 3,29               | 65 x<br>0,25 | 40 kV         | 7,29           | 77831240+Farbe |
| AWG 12                       | 3,29               | 65 x<br>0,25 | 30 kV         | 6,17           | 77831230+Farbe |
| AWG 12                       | 3,29               | 65 x<br>0,25 | 25 kV         | 5,51           | 77831225+Farbe |
| AWG 12                       | 3,29               | 65 x<br>0,25 | 20 kV         | 4,90           | 77831220+Farbe |
| AWG 12                       | 3,29               | 65 x<br>0,25 | 15 kV         | 4,65           | 77831215+Farbe |
| AWG 12                       | 3,29               | 65 x<br>0,25 | 10 kV         | 4,88           | 77831216+Farbe |

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr