

Silikon UL 3239 AWG 10 150°C

Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften

- Leiter: Kupfer verzinkt
- Außendurchmesser Leiter: AWG 10
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Beschriftung: gemäß UL-Standard
- Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar
andere Farben auf Anfrage
- Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C
- flammwidrig nach UL VW-1

Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.

Artikelnummer: 778310+kV+Farbe

Ø Ader mm ²	Drahtstärke qmm	Aufbau mm	Stromspannung	Wandstärke mm	Durchmesser mm	Lager-Nummer
AWG 10	5,32	105 x 0,25	50 kV	3,81	10,62	77831050+Farbe
AWG 10	5,32	105 x 0,25	40 kV	2,46	7,92	77831040+Farbe
AWG 10	5,32	105 x 0,25	15 kV	1,14	5,28	77831015+Farbe
AWG 10	5,32	10 x 0,25	10 kV	1,02	5,03	77831010+Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr