

Silikon UL 3122 200°C VW-1 FT1

Aufbau

- Leiter: verzinntes Kupfer
- Aderisolation: Silikonverbindung nach UL 758 isoliert mit Glasfasergeflecht
- Bedruckung: AWM - STYLE 3122 - 200°C 300V - I-A/B-200°C 300V-FT2

Technische Daten

- Prüfspannung: 2.500 V
- Betriebsspannung: 300 V
- Temperaturbereich: - 50°C bis +200°C

AWG	Aufbau max. mm	Wandstärke Ø mm	Innen Ø mm	Außen Ø mm	Gewicht kg/km	Artikelnummer
22	3 x 0,40	0,425	1,70	2,00	6,40	U3122022 + Farbe
21	4 x 0,40	0,425	1,80	2,10	6,90	U3122021 + Farbe
20	5 x 0,40	0,400	1,90	2,20	8,60	U3122020 + Farbe
19	6 x 0,40	0,400	2,00	2,30	10,10	U3122019 + Farbe
18	7 x 0,40	0,400	2,10	2,40	11,80	U3122018 + Farbe
17	9 x 0,40	0,425	2,30	2,60	15,00	U3122017 + Farbe
16	11 x 0,40	0,450	2,50	2,80	18,50	U3122016 + Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr