



SiHF/GL 600/1000V

Flexible Silikonleitung mit Glasseidengeflecht

Aufbau

- Leiter: verzinnte Cu-Litze
- Adern: silikonisoliert

Technische Daten

- Nennspannung: 600/1000 V
- Prüfspannung: 5 kV AC
- Biegeradius: 10 x Außendurchmesser
- Temperaturbereich: -50°C bis +180°C

Eigenschaften

- flammwidrig gemäß IEC 60332-1
- Halogenfreiheit: HCL-Emission gemäß IEC 60754-1
- Korrosivität der Brandgase gemäß IEC 60754-2

Artikelnummer: 81050 + Abmessung

Ø mm²	Aufbau	Leiter Ø mm	Wandstärke mm	Außen Ø mm	Toleranz +/- mm	Gesamtgewicht kg/km	R max 20°C Ohm/km blank	R max 20°C Ohm/km verzinnt
1x0,35	11x0,20	0,7	0,8	2,7	0,1	11	55,71	57,14
1x0,50	16x0,20	0,9	0,8	2,9	0,1	13	39,0	40,1
1x0,75	24x0,20	1,2	0,8	3,2	0,1	17	26,0	26,7
1x1,0	32x0,20	1,3	0,8	3,3	0,1	20	19,5	20,0
1x1,5	30x0,25	1,6	0,8	3,6	0,1	27	13,30	13,7
1x2,5	50x0,25	2	0,9	4,2	0,1	41	7,98	8,21
1x4,0	56x0,30	2,6	1	5	0,2	60	4,95	5,09
1x6,0	84x0,30	3,2	1	5,6	0,2	86	3,30	3,39
1x10	80x0,40	4,6	1,2	7,9	0,2	145	1,91	1,95
1x16	128x0,40	5,4	1,2	8,7	0,3	214	1,21	1,24
1x25	196x0,40	6,8	1,4	10,5	0,3	325	0,78	0,795

Ø mm²	Aufbau	Leiter Ø mm	Wandstärke mm	Außen Ø mm	Toleranz +/- mm	Gesamtgewicht kg/km	R max 20°C Ohm/km blank	R max 20°C Ohm/km verzinnt
1x35	280x0,40	7,9	1,4	11,6	0,3	432	0,554	0,565
1x50	400x0,40	9,4	1,6	13,6	0,4	609	0,386	0,393
1x70	544x0,40	11,4	1,6	15,6	0,4	822	0,272	0,277
1x95	760x0,40	13,4	1,8	18	0,4	1104	0,206	0,210
1x120	950x0,40	14,8	1,8	19,4	0,5	1361	0,161	0,164
1x150	1184x0,40	16,4	2	21,4	0,5	1691	0,129	0,132
1x185	1480x0,40	18,5	2,2	23,9	0,5	2082	0,106	0,108
1x240	1887x0,40	21	2,4	26,8	0,6	2671	0,0801	0,082
1x300	2294x0,40	23	2,8	30,1	0,8	3117	0,0641	0,065

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr