

UL/cUL-LIY11Y 4 x AWG 24 UL 20549/1061

Aufbau

• Leiter: Kupfer blank nach EN 13602 ETP1 DIN 40500/46431

• Leiteraufbau: 28x 0,100mm

Aderisolation: UL SR-PVC nach AWM 758 1,15 mm + / - 0,05 mmAderdurchmesser:

• Aderanzahl:

• Farbcode: optional, je Ader einfarbig

optional, je Ader einfarbig Adern optimal miteinander verseilt UL TPE-U nach AWM 758 A90 +/- 5 • Verseilung:

Außenmantel:

• Shorehärte: • Mantelfarbe: schwarz

• Außendurchmesser: 4,00 +/- 0,20 mm

Technische Daten

• Prüfspannung: 2.000V AC

• Isolationswiderstand: min. 20 MOHM x km bei 20°C • Leiterwiderstand: max. 87,6000 Ohm/km bei 20°C

• Temperaturbereich:

in Ruhe -40°C bis +80°C bewegt -10°C bis +80°C

Biegeradius statisch: 10,0 x Außendurchmesser
Biegeradius dynamisch: 15,0 x Außebdurchmesser

Eigenschaften

• flammwidrig nach UL 2556 FH / FT2 (horizontal)

Artikelnummer 3505042401

Weitere Aderzahlen und Mantelfarben auf Anfrage.

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr