



LiY11Y 3x0,50qmm

Aufbau

- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602 ETP1 7 DIN 40500/46431
- Leiteraufbau: 16x0,200 mm
- Aderisolation: PVC n. DIN EN 50363-3 TI3
- Aderanzahl: 3
- Aderdurchmesser: 1,80 +/- 0,07 mm
- Farbcode: optional, je Ader einfarbig
- Verseilung: Adern optional miteinander verseilt
- Mantelisolation: TPE-U flammwidrig
- Mantelfarbe: schwarz
- Außendurchmesser: 5,35 +/- 0,20 mm

Technische Daten

- Betriebsspannung U: 500V AC
- Prüfspannung: 3000 V AC
- Isolationswiderstand: min. 20 MOhm x km bei 20°C
- Leiterwiderstand: max. 39,0000 Ohm/km bei 20°C
- Temperaturbereich
fest: -40°C bis +90°C
bewegt: -20°C bis +90°C
- Biegeradius
fest: 8,0 x Kabeldurchmesser
bewegt: 15,0 x Kabeldurchmesser

Eigenschaften

- flammwidrig
- selbstverlöschend

Artikelnummer 4655305S10

-
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
 - Alle Angaben ohne Gewähr