PFA/PFA 4xAWG28/7 vn. weiß PFA 250°C AD=2,30+/- 0,15mm

Aufbau:

- Leiter: Cu vn (7x0,127mm)
- Leiterdurchmesser: 0,38 mm
- Isolation: PFA
- Isolationsdurchmesser: 0,70 +/- 0,05 mm
- Verseilverband: 4 x ADER AWG 28 (2 x ws, 2 x rt)
- Durchmesser: 1,70 mm
- Mantel: PFA weiß
- Außendurchmesser: 2,30 +/- 0,15 mm

Technische Daten:

- Leiteraufbau: AWG28 (7x0,127mm)
- Widerstand bei 20°C: max. 221,78 Ohm/km (AWG28)
- Nennspannung: 250 V AC
- Prüfspannung - Sparktest Ader: 2,9 kV AC
- Prüfspannung - Sparktest Mantel: 2,9 kV AC
- Prüfspannung - Ader / Ader: 3,0 kV AC
- Temperaturbereich: min. -190°C / max. +250°C
- Biegeradius
 - feste Verlegung: 7,5 x D
 - freie Bewegung: 15 x D
- Gewicht: 9,7 kg/km

Hinweis: REACH (1907/2006/EG) und RoHS (2015/863/EU) konform

Artikelnummer: 5782504281

-
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
 - Alle Angaben ohne Gewähr