R Glasseidenisolierte Reinnickellitze 400V, 6,0mm², + 750°C

Anwendung:

Glasseidensonderleitung für den Anschluß und die Verdrahtung von Elektrowärmegegeräten

Aufbau:

- Leiter: Litze aus Reinnickeldraht 126 x 0,25 mm,
A = 6,00 mm², Leiter-Ø ca.3,60 mm
- Isolierung : R-Glasseiden-Umspinnung,
R-Glasseiden-Umflechtung
Imprägnierung mit Silikonharz
Außendurchmesser : 5,20 ± 0,20 mm
- Adercodierung : natur

Technische Daten:

- Nennspannung: 400 V
- Prüfspannung: 2000 V (Durchschlagsprüfspannung min, im Kugelbad,
Stahlkugel Ø 2,00 mm , 1 min)
- Temperaturbeständigkeit
dauerhaft unbewegt: 750°C
- Biegeradius: 5 x AD
- Widerstand bei 20°C: ca. 15Ω/1.000m
- Gewicht: ca. 78kg/km
- Physiologisch unbedenklich, halogen- und lösungsmittelfrei
- Bei länger anhaltender Temperatur über 300°C entweicht die Harztränkung

Artikelnummer: 8102206000

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr