

LiYV

gemäß VDE 0812 / 11.88

- Leiter: Cu-Litze - verzinkt
 - Isolation: PVC - Y 102
 - Isolationswiderstand: min. 200 MOhm x km bei +20°C
 - Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +70°C
 - in Bewegung - 5°C bis +70°C
- für den Bereich +105 °C siehe LiYV-HT**

Querschnitt/ Ader mm ²	Aufbau mm	AußenØ mm	Betriebsspannung V	Prüfspannungen V	Lagernummer
0,14	18 x 0,10	1,1	500	1.200	00014 + Farbe
0,25	14 x 0,15	1,3	900	2.500	00025 + Farbe
0,34	7 x 0,25	1,4	600	2.500	00034 + Farbe
0,50	16 x 0,20	1,8	900	2.500	00050 + Farbe
0,75	24 x 0,20	2,0	900	2.500	00075 + Farbe
1,00	32 x 0,20	2,1	900	2.500	00100 + Farbe
1,50	32 x 0,25	2,6	900	2.500	00150 + Farbe
2,50	50 x 0,25	3,6	900	2500	00250 + Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr