

LiYV

gemäß VDE 0812 / 11.88

• Leiter: Cu-Litze - verzinnt

• Isolation: PVC - Y 102

• Isolationswiderstand: min. 200 MOhm x km bei +20°C

• Temperaturbereich:

in Ruhe -30°C bis +70°C in Bewegung - 5°C bis +70°C für den Bereich +105 °C siehe LiyV-HT

Output should be to	Aufbau				
Querschnitt/ Ader mm²	mm	AußenØ mm	Betriebsspannung V	Prüfspannungen V	Lagernummer
0,14	18 x	1,1	500	1.200	00014 +
	0,10				Farbe
0,25	14 x	1,3	900	2.500	00025 +
	0,15				Farbe
0,34	7 x	1,4	600	2.500	00034 +
	0,25				Farbe
0,50	16 x	1,8	900	2.500	00050 +
	0,20				Farbe
0,75	24 x	2,0	900	2.500	00075 +
	0,20				Farbe
1,00	32 x	2,1	900	2.500	00100 +
	0,20				Farbe
1,50	32 x	2,6	900	2.500	00150 +
	0,25				Farbe
2,50	50 x	3,6	900	2500	00250 +
	0,25				Farbe

[•] Weitere Anfertigungen auf Anfrage

[•] Alle Angaben ohne Gewähr