

Flachrundleitung FLRCY AWG28/7, 10-64polig, RM1,27 mm, geschirmt

in Rundform geschirmt

Aufbau

- Leiter: 7 x 0,172 mm verzinnt
- Querschnitt: 0,09 mm²
- Isolation: Spezial-PVC
- Shorehärte: 94 Shore A
- R = Raster/Pitch: 1,27 mm
- Abschirmung 1: Alu-Folie kaschiert
- Abschirmung 2: Cu-Geflecht verzinnt
- Opt. Bedeckung: ca. 100 %
- Außenmantel: Spezial-PVC

Technische Daten

- Leiterwiderstand: 230 Ω/km
- Isolationswiderstand: 100 MOhm x km/20°C
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Prüfspannung: 1.200 V
- Kapazität: 75 pf/m
- Impedanz: 115 Ohm
- Temperaturbereich: -30°C bis +105°C

Eigenschaften

- Flammwidrigkeit: UL 94 VW 1

Leiter-Anzahl	Leitungs-breite mm	Außenmantel Nennwanddicke mm	Außen-Ø mm	Lager-Nummer
10	12,70	0,8	6,3	997510
14	17,78	0,8	7,2	997514
16	20,30	0,8	7,4	997516
20	25,40	0,8	7,8	997520
25	31,75	0,8	9,0	997525
26	33,02	0,8	9,0	997526
34	43,20	0,8	10,2	997534
37	47,00	1,0	10,5	997537
40	50,80	1,0	10,6	997540

Leiter- Anzahl	Leitungs-breite mm	Außenmantel Nennwanddicke mm	Außen-Ø mm	Lager-Nummer
50	63,50	1,0	11,3	997550
60	76,20	1,0	12,9	997560
64	81,30	1,0	13,3	997564

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr