

CY-JZ, grau 0,75 mm²

Aufbau

- Leiter: blanke Cu-Litze, feindrähtig
- Aufbau: nach VDE 0295 Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Aderkennzeichnung: schwarze Adern mit fortlfd. Ziffernaufdruck
- Schutzleiter: gelbgrün (ab 3-adrig) in der Außenlage
- Adern: mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbandierung
- Abschirmgeflecht: aus verzinnnten Cu-Drähten
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: grau RAL 7001

Technische Daten

- Nennspannung: U₀/U: 300 / 500 V
- Prüfspannung: 2.000 V
- Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MΩm x km
- Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +80°C
bewegt -5°C bis +70°C

Eigenschaften

- Flammwidrigkeit: gemäß IEC 60332-1

Ø mm ²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ø mm	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
2 x 0,75	39,0	6,2	59,0	2740200750
3 x 0,75	49,0	6,2	66,0	2740300500
4 x 0,75	57,0	6,7	77,0	2740400750
5 x 0,75	70,0	7,4	93,0	2740500750
7 x 0,75	98,0	8,6	130,0	2740700750
12 x 0,75	151,0	10,7	202,0	2741200750
18 x 0,75	207,0	12,8	292,0	2741800750
25 x 0,75	271,0	15,6	435,0	2742500750

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr