

LifYCY-O(TP), hochflexibel, paarig verseilt - 0,20 mm²

- Leiter: blanke Cu-Litze, feindrähtig
- Aufbau: 0,20 mm² = ca. 102 x 0,05 mm²
- Aderisolation: Spezial-PVC
- Kennzeichnung: nach DIN 47100
- 2 Adern zum Paar verseilt
- Paare: mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt
- Folienbandierung
- Abschirmgeflecht: aus verzinnnten Cu-Drähten
- Außenmantel: Spezial-PVC
- Mantelfarbe: grau RAL 7032
- Betriebsspitzenspannung: 350 V
- Prüfspannung: 800 V
- Leiterwiderstand: ca. 92 Ω/km
- Isolationswiderstand: bei +20°C ≥ 20 MΩm x km
(nicht für Starkstromanwendungen zugelassen!)
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +70°C
bewegt -5°C bis +70°C
- Flammwidrigkeit: gemäß IEC 60332-1

Querschnitt mm ²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ø mm	Gesamtgewicht kg/km	Lager-Nummer
2 x 2 x 0,20	30,0	6,0	52,0	4302020
3 x 2 x 0,20	35,3	6,5	57,0	4303020
4 x 2 x 0,20	40,0	7,0	65,0	4304020
6 x 2 x 0,20	56,0	8,5	97,0	4306020
8 x 2 x 0,20	68,0	9,2	126,0	4308020
12 x 2 x 0,20	89,0	11,0	162,0	4312020
18 x 2 x 0,20	124,0	13,0	228,0	4318020
21 x 2 x 0,20	159,0	14,3	252,0	4321020
24 x 2 x 0,20	164,0	14,7	304,0	4324020
32 x 2 x 0,20	212,0	16,6	384,0	4332020

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr