

FLYW

- Leiter: weichgeglühtes Elektrolyt-Kupfer, blank
- Isolierung: PVC, wärmebeständig DIN-ISO 6722, Klasse B
- Temperaturbereich: -25°C bis +105°C
- Temperaturbeständigkeit: gilt für die Dauer von 3.000 h

NennØ mm ²	Aufbau	Einzeldrähte Ø max. mm	Ø max. mm	Widerstand bei 20°C max. m ² /m	Isolierung Wanddicke mm	AußenØ min./max. mm/mm	Cu Zahl	Gewicht ca. kg/1000m	Lager- Nummer
0,50	16	0,21	1,1	37,1	0,6	2,0/2,3	4,8	8,0	322050 + Farb
0,75	24	0,21	1,3	24,7	0,6	2,2/2,5	7,2	11,0	322075 + Farb
1,0	32	0,21	1,5	1805	0,6	2,4/2,7	9,6	14,0	322100 + Farb
1,5	30	0,26	1,8	12,7	0,6	2,7/3,0	14,4	19,0	322150 + Farb
2,5	50	0,26	2,2	7,60	0,7	3,3/3,6	24,0	30,0	322250 + Farb
4,0	56	0,31	2,8	4,71	0,8	4,0/4,4	38,0	47,5	322400 + Farb
6,0	84	0,31	3,4	3,14	0,8	4,6/5,0	58,0	68,0	322600 + Farb

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr