



H05VV-F VDE 0285

Aufbau

- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
- Aderisolation: PVC nach VDE 0207 / EN 50363-3
- Aderfarbcode: Farbcode nach VDE0293 HD308 mit gn-ge (JB)
- Wanddicke: nom. 0,60 mm
- Außenmantel: PVC

Technische Daten

- Prüfspannung: 2000 V
- Betriebsspannung U₀/U: 300/500 V
- Temperaturbereich:
in Ruhe -30°C bis +70°C
bewegt -5°C bis +70°C

Eigenschaften

- flammwidrig IEC 60332-1; EN 50265; VDE 0482-265
- selbstverlöschend

Aderanzahl	Querschnitt mm ²	Außen- Ø mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamtgewicht kg/km	Lager - Nummer
2	0,75	6,45	14,40	50,00	28620750
3	0,75	6,80	21,60	60,00	28630750
2	1,00	6,70	19,20	57,00	28621000
3	1,00	7,15	29,00	73,00	28631000
4	1,00	8,05	39,00	85,00	28641000
5	1,00	8,80	48,00	105,00	28651000
2	1,50	7,70	29,00	82,00	28621500
3	1,50	8,40	43,20	94,00	28631500
4	1,50	9,45	58,00	117,00	28641500
5	1,50	10,45	72,00	144,00	28651500
2	2,50	9,50	48,00	113,00	28622500
3	2,50	10,30	72,00	152,00	28632500

Aderanzahl	Querschnitt mm ²	Außen- Ø mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamtgewichtkg/km	Lager- Nummer
4	2,50	11,00	96,00	192,00	28642500
5	2,50	12,55	120,00	243,00	28652500

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr