



H07V-K nach VDE 0285

- Leiter: Kupfer blank nach EN 13602
- Aderisolation: PVC nach VDE 0207 / EN 50363-3
- Prüfspannung: 2.500 V
- Betriebsspannung U_0/U : 450/750 V
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis $+70^{\circ}\text{C}$
 - bewegt -5°C bis $+70^{\circ}\text{C}$

Ø Ader mm ²	Aufbau max. mm	Außen- Ø mm	max. Leiterwiderstand Ω/km	Cu- Gewicht kg/km	Gesamt- Gewicht kg/km	Lager- Nummer
1,50	30 x 0,25	3,10	13,30	14,4	22,50	021 + Farbe
2,50	50 x 0,25	3,75	7,56	24,0	34,50	021 + Farbe
4,00	56 x 0,30	4,35	4,95	38,0	43,50	021 + Farbe
6,00	84 x 0,30	4,85	3,30	58,0	71,00	021 + Farbe
10,00	EN 60228; Kl. 5	6,00	1,91	96,0	118,00	021 + Farbe
16,00	EN 60228; Kl. 5	7,50	1,21	154,0	185,00	021 + Farbe
25,00	EN 60228; Kl. 5	9,85	0,78	240,0	286,00	021 + Farbe
35,00	EN 60228; Kl. 5	10,70	0,55	340,0	388,00	021 + Farbe

Ø Ader mm²	Aufbau max. mm	Außen- Ø mm	max. Leiterwiderstand Ω/km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt- Gewicht kg/km	Lager- Nummer
50,00	EN60228; Kl. 5	12,60	0,39	480,0	566,00	021 + Farbe
70,00	EN 60228; Kl. 5	14,40	0,27	680,0	771,00	021 + Farbe
95,00	EN 60228; Kl. 5	16,00	0,19	950,0	1073,50	021 + Farbe
120,00	EN 60228; Kl. 5	18,45	0,16	1152,0	1250,00	021 + Farbe
150,00	EN 60228; Kl. 5	20,55	0,13	1440,0	1600,00	021 + Farbe
185,00	EN 60228; Kl. 5	22,75	0,10	1776,0	1820,40	021 + Farbe
240,00	EN 60228; Kl. 5	25,95	0,08	2304,0	2360,00	021 + Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr