UL 11028

Aufbau

- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Aderisolation: UL-mPPE 105°C
- Bedruckung: E 472542 AWM Sytyle 11028 105°C 600V halogenfrei

Technische Daten

- Prüfspannung: 6000 V
- Betriebsspannung UL: 600 V
- Temperaturbereich:
  in Ruhe -40°C bis +105°C
  bewegt -10°C bis +105°C

Eigenschaften

- halogenfrei
- flammwidrig nach UL 2556/FV-2/VW-1; CSA FT-1

AWG-Nr.	Leiteraufbau max. mm	Ader-Ø mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Artikelnummer
28	7x0,127	0,95	0,900	1,60	7270280710
26	7x0,160	1,04	1,400	2,16	7270260710
24	7x0,203	1,15	2,100	3,01	7270241910
22	7x0,254	1,30	3,300	4,36	7270220710
20	7x0,320	1,52	5,500	6,80	7270200710
18	19x0,254	1,85	9,600	10,97	7270181910
16	19x0,30	2,05	13,500	14,84	7270161910

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.