

## UL 1571

- Leiter: Kupfer verzinkt nach EN 13602
- Aderisolation: Spezial PVC
- Kennzeichnung: Label
- Prüfspannung: 55 V
- Betriebsspannung UL: 30 V
- Temperaturbereich:  
in Ruhe -30°C bis +80°C  
bewegt -10°C bis +80°C

AWG-Nr.	Aufbau max. mm	Ader Ø mm	max. Leiterwiderstand ?/km	Cu-Gewicht kg/km	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
36	7 x 0,050	0,45	1374,0	0,150	0,60	73736 + Farbe
32	7 x 0,080	0,54	589,0	0,400	0,80	73732 + Farbe
30	7 x 0,102	0,75	345,0	0,600	1,00	73730 + Farbe
28	7 x 0,127	0,85	237,0	0,900	1,50	73728 + Farbe
26	7 x 0,160	0,98	149,0	1,400	2,80	73726 + Farbe
24	7 x 0,203	1,11	93,3	2,100	4,10	73724 + Farbe
22	7 x 0,254	1,30	55,0	3,300	5,80	73722 + Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr