



LiYY UL/cUL 2464/2517-10002 AWG 18

Aufbau

- Leiter: Kupfer verzinnt nach EN 13602
- Leiteraufbau: AWG 18 - 19 x 0,254 mm
- Aderisolation: PVC semi rigid
- Aderdurchmesser: 1,80 mm $\pm$ 0,07
- Außenmantel: UL-PVC 105°C
- Kennzeichnung: Bedruckung und Label

Technische Daten

- Prüfspannung: 1.500 V
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Leiterwiderstand: 23,200 Ω /km
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +105°C
 - bewegt -10°C bis +105°C

Eigenschaften

flammwidrig nach UL 1581 VW-1/UL2556 FV-2
Style 2464 80 °C, Style 2517 105 °C

Aderzahl	Außendurchmesser mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamtgewicht kg/km	Lagernummer
2	5,3 □□□□□□+/- 0,20	19,2	45,4	4040201801
3	5,6 +/- 0,20	28,8	55,9	4040301801
4	6,1 +/- 0,20	39,2	70,0	4040401801
5	6,6 +/- 0,20	48,0	67,0	4040501801
6	7,2 +/- 0,25	56,0	84,5	4040601801
7	7,3 +/- 0,25	67,2	108,0	4040701801
8	7,8 +/- 0,25	76,8	135,0	4040801801
10	8,9 +/- 0,30	96,0	180,0	4040100801
12	9,3 +/- 0,30	117,6	216,0	4040120801
14	10,3 +/- 0,35	136,0	248,0	4040140801
16	10,9 +/- 0,35	172,8	260,0	4040160801

Aderzahl	Außendurchmesser mm	Cu-Gewicht kg/km	Gesamtgewicht kg/km	Lagernummer
18	11,8 +/- 0,40	183,3	275,0	4040180801

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr