

LIH 70 / LIH 70-F

Aufbau

- Leiter: Cu-Litze, verzinkt
- Isolation: PE - (2Y)
- Temperaturbereich:
 - in Ruhe -30°C bis +70°C
 - in Bewegung -5°C bis +50°C
- Isolationswiderstand: min. 100 MΩ x km bei 20°C

Eigenschaften

- halogenfrei
- LIH 70: entflammbar
- LIH 70-F: flammwidrig

Ø mm ²	Leiter- Aufbau mm	Ader- Ø mm	Prüf- spannung V	Betriebs- spannung V	Cu- Gewicht kg/km	Lagernr. LIH 70	Lagernr. LIH 70-F
0,14	18 x 0,10	1,10	1200	450	1,4	61770014 + Farbe	61771014 + Farbe
0,25	14 x 0,15	1,30	2500	450	2,4	61770025 + Farbe	61771025 + Farbe
0,34	19 x 0,15	1,40	2500	500	3,3	61770034 + Farbe	61771034 + Farbe
0,50	16 x 0,20	1,80	2500	900	4,8	61770050 + Farbe	61771050 + Farbe
0,75	24 x 0,20	2,00	2500	900	7,2	61770075 + Farbe	61771075 + Farbe
1,00	32 x 0,20	2,10	2500	900	9,6	61770100 + Farbe	61771000 + Farbe
1,50	30 x 0,25	2,60	2500	900	14,4	61770150 + Farbe	61771150 + Farbe
2,50	50 x 0,25	3,60	2500	900	24,0	61770250 + Farbe	61771250 + Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr