

LIH 90 / LIH 90-F

Aufbau

- Leiter: Cu-Litze, verzinkt
- Isolation: PUR-(11Y)
- Temperaturbereich:
 - LIH 90:** in Ruhe -40°C bis +90°C
 - in Bewegung -30°C bis +90°C
 - LIH 90-F:** in Ruhe -40°C bis +90°C
 - in Bewegung -25°C bis +90°C
- Isolationswiderstand: min. 200 MΩm x km bei 20°C
- Prüfspannung: bis 0,14 mm² 1.200 V
- ab 0,25 mm² 2.500 V

Eigenschaften

- entflammbar
- halogenfrei

LIH 90-F: flammwidrig

Ø mm ²	Aufbau mm	Ader-Ø mm	Betriebsspannung V	Cu-Gewicht kg/km	Lagernr. LIH 90	Lagernr. LIH 90-F
0,14	18 x 0,10	0,9	300	1,4	61890014 + Farbe	61891014 + Farbe
0,25	14 x 0,15	1,3	300	2,4	61890025 + Farbe	61891025 + Farbe
0,34	19 x 0,15	1,4	300	3,3	61890034 + Farbe	61891034 + Farbe
0,50	16 x 0,20	1,6	500	4,8	61890050 + Farbe	61891050 + Farbe
0,75	24 x 0,20	1,8	900	7,2	61890075 + Farbe	61891075 + Farbe
1,00	32 x 0,20	2	900	9,6	61890100 + Farbe	61891100 + Farbe
1,50	30 x 0,25	2,4	900	14,4	61890150 + Farbe	61891150 + Farbe

Ø mm²	Aufbau mm	Ader-Ø mm	Betriebs- spannung V	Cu-Gewicht kg/km	Lagernr. LIH 90	Lagernr. LIH 90-F
2,50	50 x 0,25	3,2	900	24,0	61890250 + Farbe	61891250 + Farbe

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr