PUR Steuerleitung (Li12Y11Y 10 x 0,25)

Aufbau

- Cu-Litze: 32 x 0,10 mm blank
- Aderisolation: TPE-E 1,10 +/- 0,02 mm
- Aderfarben: nach DIN 47100
- Verseilung: 10 Adern um Füller + Vlies
- D-Schirm: CuDr 0,10 mm verzinnt, opt. Bedeckung 90%
- Bandierung: Vlies
- Mantel: TPE-U 6,70 +/- 0,20 mm, fest umspritzt auf Vlies
- Mantelfarbe: schwarz ähnlich RAL 9005
- Aufdruck: nach Wunsch
- Kabelgewicht: ca. 65 kg/km

Technische Daten

- Leiterwiderstand: 0,25 mm²: max. 78 Ohm/km bei 20°C
- Isolationswiderstand: min. 100 MOhm x km bei 20°C
- Nennspannung: 300 V
- Prüfspannung: 1.500 V
- Biegeradius: 5 x Außendurchmesser
  10 x Außendurchmesser
- Temperaturbereich:
  fest verlegt -40°C bis +80°C
  bewegt -25°C bis +80°C

RoHS und REACH konform.

- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
- Alle Angaben ohne Gewähr

www.letronic.de | Copyright © 2024 Letronic, All rights reserved.