

LifY-11Y 2x0,14 mm²

Aufbau:

• Leiter:	Kupfer blank nach EN 13602 ETP1 / DIN 40500/46431
• Leiteraufbau:	18x0,100 mm
• Aderisolation:	PVC nach DIN EN 50363-3 TI3
• Aderanzahl:	2
• Aderdurchmesser:	0,90 ± 0,05mm
• Farbcode:	optional, je Ader einfarbig
• Verseilung:	Adern optimal miteinander verseilt
• Mantelisolation:	Thermoplastisches Polyether-Polyurethan (TPE-U)
• Shorehärte:	A88 ± 5
• Mantelfarbe:	grau
• Außendurchmesser:	2,80 ± 0,15mm

Technische Daten:

• Betriebsspannung:	100V AC
• Prüfspannung:	1500V AC
• Isolationswiderstand:	min. 20 MΩm x km bei 20°C
• Leiterwiderstand:	max. 148,0000 Ωm/km bei 20°C
• Temperaturbereich:	in Ruhe: -40°C...+90°C
	in Bewegung: -20°C...+90°C
• Biegeradius bewegt:	15 x Außendurchmesser
• Biegeradius fest verlegt:	10 x Außendurchmesser

RoHS und REACH-konform

Artikelnummer: 4650200144

-
- Weitere Anfertigungen auf Anfrage
 - Alle Angaben ohne Gewähr