Silikon UL 3239 AWG 20 150°C

Aufbau / Technische Daten / Eigenschaften

- Leiter: Kupfer verzinkt
- Außendurchmesser Leiter: AWG 20
- Aderisolation: Silikonkautschuk
- Beschriftung: gemäß UL-Standard
- Farbe: weiß, schwarz und rot sind lieferbar
andere Farben auf Anfrage
- Temperaturbereich: -40°C bis +150 °C
- flammwidrig nach UL VW-1

Kleine Mengen (30,5m, 152m, 305m) sind kurzfristig lieferbar.

Artikelnummer: 778320+kV+Farbe

Ø Ader mm ²	Drahtstärke qmm	Aufbau mm	Stromspannung	Wandstärke mm	Durchmesser mm	Lager-Nummer
AWG 20	0,51	10 x 0,25	40 kV	2,46	5,87	77832040+Farbe
AWG 20	0,51	10 x 0,25	30 kV	1,90	4,75	77832030+Farbe
AWG 20	0,51	10 x 0,25	25 kV	1,57	4,09	77832025+Farbe
AWG 20	0,51	10 x 0,25	20 kV	1,27	3,48	77832020+Farbe
AWG 20	0,51	10 x 0,25	15 kV	1,14	3,23	77832015+Farbe
AWG 20	0,51	10 x 0,25	10 kV	1,02	2,97	77832010+Farbe

- Further formats available on request
- All data and products subject to change