UL 20220 PTFE 3xAWG 16 (30x0,254 mm) 250 °C 600V

Aufbau

- Leiter: 3xAWG16 (30 x 0,254mm), Cu-vernickelt
- Isolation: PTFE 2,6 mm
- Verseilverband: 3 Adern + Füller 5,7mm
- Bandierung : PTFE
- Geflecht: Cu vn 6,5 mm
  Bedeckung ≥ 85 %
- Mantel: PTFE, schwarz (7,7 +/- 0,2) mm

Technische Daten

- Betriebsspannung (U eff): 600 V AC
- Prüfspannung (U eff): 6,0 kV AC (Sparktest)
  2,0 kV AC (Ader/Ader)
  1,5 kv AC (Ader/Geflecht)
- Widerstand bei 20°C: max. 13,7 Ω/km
- Temperaturbereich: -190°C bis +250°C
- Biegeradius (fest verlegt): 7,5 x Durchmesser
  (bewegt): 15 x Durchmesser

Eigenschaften

- Das Kabel entspricht der EU-Richtlinie 2015/863/EU (RoHS)
- Produziert unter unserer E-File Nummer E472542

Artikelnummer: 5571316010

- Further formats available on request
- All data and products subject to change

www.letronic.de | Copyright © 2025 Letronic, All rights reserved.