PTFE- PTFE 7xAWG24 (19 vn) 600V +260°C

Aufbau

Ader:

- Aufbau: PTFE - AWG24 (19np)
- Leiter: AWG24 (19x0,127mm) Kupfer vernickelt
- Isolationmaterial: PTFE - PTFE
- Durchmesser: 1,12 +/- 0,10 mm

Verseilung:

- Aufbau: 7 Adern AWG 24

Bandierung:

- Bandwerkstoff: Ex-Band

Geflecht:

- Material: Cs - Kupfer vernickelt
- Einzeldraht: nom. 0,127 mm
- Bedeckung: ca. 85 %

Mantel:

- Mantelwerkstoff: PTFE - PTFE
- Außendurchmesser: 4,80 +/- 0,20 mm

Technische Daten

- Widerstand bei 20°C: max. 84,9 Ohm/km
- Prüfspannung: 2,5 kV Ader - Ader
  2,0 kV Ader - Geflecht
- Betriebspannung: 600 V
- Temperaturbereich: von -190°C bis +260°C

Eigenschaften

- Das Kabel entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU (RoHS)

Artikelnummer: 5231702400

- Further formats available on request
- All data and products subject to change

www.letronic.de | Copyright © 2025 Letronic, All rights reserved.