Flachrundleitung FLRY AWG28/7, 10-64polig, RM 1,27 mm UL PLCC

in Rundform ungeschirmt

Aufbau

- Leiter: 7 x 0,172 mm verzinnt
- Querschnitt: 0,09 mm²
- Isolation: Spezial-PVC
- Shorehärte: 94 Shore A
- R = Raster/Pitch: 1,27 mm
- Außenmantel: Spezial-PVC

Technische Daten

- Leiterwiderstand: 230 Ω/km
- Isolationswiderstand: 100 MOhm x km/20°C
- Betriebsspannung UL: 300 V
- Prüfspannung: 1.200 V
- Kapazität: 75 pf/m
- Impedanz: 115 Ohm
- Temperaturbereich: -30°C bis +105°C

Eigenschaften

- Flammwidrigkeit: UL 94 VW 1
- Bedruckt nach UL und gefertigt nach UL PLCC/CL2

Leiter-Anzahl	Leitungs-breite mm	Außenmantel Nennwanddicke mm	Außen-Ø mm	Lager-Nummer
10	12,70	0,8	6,2	996510
14	17,78	0,8	6,2	996514
16	20,30	0,8	7,2	996516
20	25,40	0,8	7,6	996520
25	31,75	0,8	8,6	996525
26	33,02	0,8	8,6	996526
34	43,20	0,8	10,0	996534
37	47,00	1,0	10,3	996537
40	50,80	1,0	10,5	996540

Leiter-Anzahl	Leitungs-breite mm	Außenmantel Nennwanddicke mm	Außen-Ø mm	Lager-Nummer
50	63,50	1,0	11,1	996550
60	76,20	1,0	11,4	996560
64	81,30	1,0	11,6	996564

- Further formats available on request
- All data and products subject to change

www.letronic.de | Copyright © 2025 Letronic, All rights reserved.