FLRY-A

- Leiter: weichgeglühtes Elektrolyt-Kupfer, blank
- Isolierung: PVC DIN 72551, Teil 6, Typ A
- Temperaturbereich: -40°C bis +105°C
- Temperaturbeständigkeit: gilt für die Dauer von 3.000 h

NennØ mm ²	Aufbau	Einzeldrähte Ø max. mm	Ø max. mm	Widerstand bei 20°C max. m ² /m	Isolierung Wanddicke mm	AußenØ min./max. mm/mm	Cu Zahl	Gewicht ca. kg/1000m	Lager- Nummer
0,35	7	0,26	0,8	52,0	0,25	1,2/1,3	3,2	4,5	320035 + Farb
0,50	19	0,19	1,0	37,1	0,3	1,4/1,6	4,8	6,0	320050 + Farb
0,75	19	0,23	1,2	24,7	0,3	1,7/1,9	7,2	9,0	320075 + Farb
1,0	19	0,26	1,35	18,5	0,3	1,9/2,1	9,6	11,5	320100 + Farb
1,5	19	0,32	1,7	12,7	0,3	2,2/2,4	14,4	16,5	320150 + Farb
1,5	19	0,32	1,7	7,6	0,35	2,7/3,0	24	27,0	320150 + Farb

- Further formats available on request
- All data and products subject to change