

Y/EB-JZ - 0,75 mm²

Flexible Steuerleitung mit blauem Außenmantel für eigensichere Anlagen

Aufbau

• Leiter:

• Litzenaufbau:

• Adern:

Aderkennzeichnung:

• Schutzleiter:

• Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt

• Außenmantel:

• Mantelfarbe:

blanke Cu-Litze, feindrähtig

nach VDE 0295, Klasse 5 bzw. IEC 60228 cl. 5

Spezial-PVC

schwarze Adern mit fortlaufendem Ziffernaufdruck

grüngelb (ab 3-adrig) in der Außenlage

Spezial-PVC blau, RAL 5015

Technische Daten

• Nennspannung:

• Prüfspannung:

• Isolationswiderstand bei 20°C: ≥ 20 MOhm x km

• Biegeradius:

• Temperaturbereich:

in Ruhe -30°C bis +70°C bewegt -5°C bis +70°C Uo/U 300/500 V

2.000 V

15 x Kabeldurchmesser

Eigenschaften

• flammwidrig gemäß IEC 60332-1

Ø mm²	Cu-Gewicht kg/km	Außen-Ø mm	Gesamt-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
2 x 0,75 OZ	14,4	5,5	43,0	2680020075
3 x 0,75	22,0	5,7	61,0	2680030075
4 × 0,75	28,8	6,2	75,0	2680040075
5 x 0,75	36,0	6,9	100,0	2680050075
7 x 0,75	50,0	7,6	125,0	2680070075

- Further formats available on request
- All data and products subject to change