J-YY... Bd

Aufbau

- Leiter: Kupfer, massiv, blank, $\emptyset$ 0,6 mm
- Aderisolation: PVC
- Verseilung: 1 x 2 zum Paar verseilt; Adern verseilt zum Sternvierer;
Vierer in Bündel
- Bewicklung: Kunststofffolie
- Mantel: PVC; Farbe: kieselgrau RAL 7032

Technische Daten

- Schleifenwiderstand max.: 130 Ω /km
- Isolationswiderstand min.: 100 M Ω x km
- Betriebskapazität max. (800 Hz): 100 nF/km
- Kapazitive Kopplung K1 max.: 300pF/100m
- Betriebsspitzenspannung: 300 V
- Prüfspannung: 800 V 50 Hz 1 Min.
- Temperaturbereich bewegt: -5°C bis +50°C
fest verlegt: -30°C bis +70°C
- Mindestbiegeradius: 7,5 x Durchmesser

Anwendung: Für die Nachrichtenübertragung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, in und unter Putz, im Freien bei fester Verlegung. Für Starkstrominstallation und Erdverlegung nicht zugelassen.

Abmessung	Mantel-Wanddicke ca. mm	$\emptyset$ ca. mm	Kabel-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
1 x 2 x 0,6	1,1	4,5	26	42961
2 x 2 x 0,6	1,1	5,3	33	42962
4 x 2 x 0,6	1,1	7	54	42964
6 x 2 x 0,6	1,1	7,3	69	42966
10 x 2 x 0,6	1,1	8,4	103	429610
12 x 2 x 0,6	1,1	9	115	429612
16 x 2 x 0,6	1,1	11,2	154	429616
20 x 2 x 0,6	1,1	11,7	185	429620
24 x 2 x 0,6	1,1	12,3	210	429624
30 x 2 x 0,6	1,3	13,4	268	429630
40 x 2 x 0,6	1,3	14,7	340	429640

Abmessung	Mantel-Wanddicke ca. mm	Ø ca. mm	Kabel-Gewicht kg/km	Lager-Nummer
50 x 2 x 0,6	1,5	16	413	429650
60 x 2 x 0,6	1,5	16,6	480	429660
80 x 2 x 0,6	1,7	22,4	645	429680
100 x 2 x 0,6	1,7	23,3	789	4296100

- Further formats available on request
- All data and products subject to change